

# RIVA 2 / RIVA-E 2

Trinciatrice laterale da 1200 a 1800 mm



RIVA 2 è una trinciatrice laterale di tipo semi-professionale adatta sia alla triturazione di erba in parchi che alla pulizia di fossati e siepi. Disponibile nelle seguenti configurazioni: con moltiplicatore interno o esterno alla scocca.

## RIVA 2 - MODELLO 2914 - CON SCATOLA MOLTIPLICATORE INTERNA

CODICE															
	mm	mm	kw	hp	kg	n°	n/1'	kg	n°	n°	n°	B	C	D	E
2914.120	1200	1400	35	48	1200	3	540	380	2	12	24	1680	600	2130	790
2914.140	1400	1600	35	48	1200	3	540	400	2	16	32	1680	600	2330	990
2914.160	1600	1800	35	48	1200	3	540	420	2	20	40	1680	600	2530	1190
2914.180	1800	2000	40	55	1500	3	540	450	2	24	48	1680	600	2730	1390

## RIVA-E 2 - MODELLO 2915 - CON SCATOLA MOLTIPLICATORE ESTERNA

CODICE															
	mm	mm	kw	hp	kg	n°	n/1'	kg	n°	n°	n°	B	C	D	E
2915.120	1200	1630	35	48	1300	3	540	400	2	12	24	1680	580	2390	1050
2915.140	1400	1830	35	48	1400	3	540	420	2	16	32	1680	580	2590	1250
2915.160	1600	2030	35	48	1500	3	540	430	2	20	40	1680	580	2790	1450
2915.180	1800	2230	40	55	1600	3	540	470	2	24	48	1680	580	2990	1650

## DOTAZIONI STANDARD

Moltiplicatore 540 rpm con ruota libera (scatola esterna per versione -E)

Mazze forgiate

Rullo di appoggio regolabile Ø 114 mm

Attacco 3 punti cat. 1 e 2

Sistema antishock meccanico

Martinetti idraulici con regolazione della velocità

Cardano

Protezioni CE

