

RIVA 3 / RIVA-E 3

Trinciatrice laterale da 1400 a 2200 mm

RIVA 3 è una trinciatrice laterale di tipo professionale, adatta per la pulizia di banchine stradali, bordi, fossati e siepi. Scarico prodotto dietro il rullo che risulta essere autopulente. Movimentazioni su boccole metalliche autolubrificanti.



RIVA 3 - MODELLO 2911 - CON SCATOLA MOLTIPLICATORE INTERNA

CODICE												B	C	D	E
	mm	mm	kw	hp	kg	n°	n/1'	kg	n°	n°	n°				
2911.140	1400	1580	55	75	2100	3	540	530	3	16	32	2000	900	2350	1300
2911.160	1600	1780	60	80	2200	3	540	580	3	20	40	2000	900	2350	1500
2911.180	1800	1980	63	85	2300	4	540	610	3	20	40	2000	900	2350	1700
2911.200	2000	2180	66	90	2400	4	540	650	3	24	48	2000	900	2350	1900
2911.220	2200	2380	69	95	2500	5	540	700	3	24	48	2000	900	2350	2100

RIVA-E 3 - MODELLO 2912 - CON SCATOLA MOLTIPLICATORE ESTERNA

CODICE												B	C	D	E
	mm	mm	kw	hp	kg	n°	n/1'	kg	n°	n°	n°				
2912.140	1400	1890	55	75	2300	3	540	550	3	16	32	2000	560	2650	1600
2912.160	1600	2090	60	80	2400	3	540	600	3	20	40	2000	560	2850	1800
2912.180	1800	2290	63	85	2500	4	540	630	3	20	40	2000	560	3050	2000
2912.200	2000	2490	66	90	2600	4	540	670	3	24	48	2000	560	3250	2200
2912.220	2200	2690	69	95	2700	5	540	690	3	24	48	2000	560	3450	2400

DOTAZIONI STANDARD

Moltiplicatore 540 rpm con ruota libera (scatola esterna per versione -E)

Mazze forgiate

Scocca smussata con protezioni

Doppia scocca

Rullo di appoggio regolabile Ø 194 mm

Attacco 3 punti cat. 2

Sistema antishock meccanico

Martinetti idraulici con regolazione della velocità

Cardano

Protezioni CE

