

SPANDICONCIME INTERRATORE



PLOUGHING-IN FERTILISER SPREADER

ÉPANDÉUR D'ENGRAIS AVEC ORGANE D'ENTERRAGE

DÜNGERSTREUER



SPANDICONCIME INTERRATORE



PLOUGHING-IN FERTILISER SPREADER

ÉPANDÉUR D'ENGRAIS AVEC ORGANE D'ENTERRAGE

DÜNGERSTREUER

I

Macchina semiportata con attacco a tre punti per trattore. Predisposta per applicazione a trattori per vigneto e frutteto. Adatta per la distribuzione e interratura del concime nel sottosuolo. Spandiconcime in acciaio inox con rete di protezione. Può essere dotato di rulli compattatori o livellatori per una miglior finitura dopo il passaggio dell'interratore.

GB

Semi-trailed machine with three-point linkage for tractors. Preset for application on tractors for vineyards and orchards. Suitable for spreading and ploughing fertiliser into the soil. Stainless steel fertiliser spreader with safety net. It can be fitted with compactor or levelling rollers for a better finish after ploughing-in.

F

Machine semi-portée avec attelage trois points pour tracteur, prévue pour être fixée à un tracteur pour vignes et arbres fruitiers et adaptée à la distribution et à l'enterrage de l'engrais dans le sol. Épandeur d'engrais en acier inox avec grille de protection. Il peut être doté de rouleaux compacteurs ou de niveleurs pour une meilleure finition du terrain après le passage de l'organe d'enterrage.

D

Aufgesattelte Maschine mit Dreipunkt-Kupplung für Schlepper. Für die Anwendung mit Wein- und Obstbautraktoren geeignet. Geeignet für das Verteilen und Eingraben des Düngers. Düngerstreuer aus Edelstahl mit Schutznetz. Kann zur optimalen Bearbeitung nach dem Eingraben mit Verdichtungs- oder Nivellierwalzen ausgestattet werden.



Caratteristiche tecniche - Technical features - Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften

Mod.	Nr.	File Rows Lignes Reihen		Spandiconcime inox Stainless steel fertiliser spreader Épandeur d'engrais en inox Düngerstreuer aus Edelstahl	Larghezza lavoro gruppi Working width Largeur de travail Arbeitsbreite	Kg.	 		
		Kw	HP				Lt.	mm.	L (mm)
1700.1	1	22	25	260	—	230	1540	770	1250
1700.2	2	30	40	260	1.300	260	1540	770	1250
1720.2	2	38	50	380	2.000	292	2200	770	1250
1722.2	2	44	60	420	2.300	310	2500	770	1250

Zilli srl a socio unico

33080 San Quirino (PN) Italy - Via dei Templari, 4 - Tel. +39 0434 91053 Fax +39 0434 91414

www.zillislrl.it - e-mail: info@zillislrl.it